

DESCRIZIONE:

RIFOLIGHT è una nuova dispersione metallizzata a base di polimeri termoplastici. Essa rappresenta la sintesi dell'evoluzione delle moderne cere per pavimenti, frutto della tecnologia chimica nel settore della pulizia industriale. **RIFOLIGHT** forma un film di lucentezza e durezza superiore alle metallizzate tradizionali. Il lucido iniziale di **RIFOLIGHT** è eccezionale e la sua riapplicabilità consente la stesura di più mani, ottenendo un multi film lucido e resistente. **RIFOLIGHT** conferisce l'effetto bagnato "**WET - LOOK**" di sicuro effetto visivo. **RIFOLIGHT** consente l'uso di macchine "ultra high-speed" con il sistema "spray clean". Possiede notevole resistenza al traffico e ai segni neri dei tacchi, è antisdrucchiolevole e resiste ai detergenti. **RIFOLIGHT** riduce la frequenza delle operazioni di manutenzione e delle operazioni globali di trattamento (deceratura e inceratura), consentendo un notevole risparmio di mano d'opera.

SETTORI D'APPLICAZIONE:

IMPRESE PULIZIA

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:

SPECIFICHE:	VALORE RICHIESTO
pH	8,5±0,3
Colore	BIANCO
Peso Specifico	1020±30 g/L
Stato Fisico	LIQUIDO

DOSAGGI - MODALITA' D'USO:

Pulire a fondo la superficie da trattare con **VIGOSTRIPP**, risciacquare accuratamente eliminando ogni traccia di decerante e lasciar asciugare. Applicare una mano uniforme di **RIFOLIGHT** e lasciare asciugare bene per almeno 3 – 4 ore, poi applicare una seconda (terza) mano in modo incrociato.

MANUTENZIONE: applicare **SANSON** o **PAVILUX 2000** con mop, lavasciuga e monospazzola con disco morbido, risciacquare per rimuovere eventuali residui e brillantare a specchio. Per la manutenzione straordinaria applicare **SPLENDE** attenendosi alle istruzioni. Per l'eliminazione dei



segni neri applicare **BIG CLEANER** con monospazzola. Lt. 1 di **RIFOLIGHT** copre una superficie di 70/80 mq.

Il prodotto teme il gelo. Lavare bene gli utensili utilizzati per l'applicazione del prodotto.

FORMATI DISPONIBILI:

Tanica 10 kg – cod. 070110

PRECAUZIONI: Consultare la scheda di sicurezza.