RIFOLIGHT

CERA POLIMERICA WET-LOOK

SOCHIL CHIMICA srl
Viale I Maggio - Z. Artigianale Ripoli
64023 MOSCIANO SANT'ANGELO (TE)
Tel.085.8071888• info@sochilchimica.it
www.sochilchimica.it

DESCRIZIONE

RIFOLIGHT è un'innovativa dispersione metallizzata a base di polimeri che crea un film di lucentezza e durezza superiore alle metallizzate tradizionali. Il grado di lucidità risulta eccezionale e la sua riapplicabilità consente la stesura di più mani, ottenendo così un film resistente e con effetto wet-look.
RIFOLIGHT può essere applicato tramite l'utilizzo di macchine ultra high-speed o con il sistema spray clean.
Possiede notevole resistenza al traffico e ai segni neri, è antisdrucciolo e resiste ai detergenti; riduce la frequenza delle operazioni di manutenzione e di trattamento, consentendo un notevole risparmio di manodopera.

APPLICAZIONE

Ambienti
Uffici, attività ricettive, attività commerciali, retail, ecc..

Punti di Applicazione
Pavimenti, scale.

ISTRUZIONI D'USO

Dosaggio

Applicare pure con panno dedicato all'inceratura, almeno 2 o 3 mani di prodotto steso uniformemente sulla superficie.

Modalità d'impiego

Agitare il prodotto prima dell'uso. Evitare che il prodotto asciughi durante l'applicazione. Durante la l'applicazione evitare spostamenti d'aria. Utilizzabile su pavimenti incerabili, come pvc, gomma, linoleum, piastrelle assorbenti in pietra naturale e artificiale.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

SPECIFICHE	VALORE RICHIESTO
pH	8
Colore	BIANCO
Peso Specifico	1020 ± 30 g/L
Stato Fisico	LIQUIDO

PACKAGING

CODICE	FORMATO
ITP08181	TAN. 10LT

PRECAUZIONI

Si prega di consultare la scheda di sicurezza.